

FICHA TÉCNICA DE CARRETILLA TIPO BUGGY GALVANIZADA LIVIANA

	C.U.I: GALVANIZADA LIVIANA 5P
DESCRIPCIÓN:	Carretilla de uso manual tipo buggy galvanizada liviana con rueda neumática
FICHA TÉCNICA: CARRETILLA TIPO BUGGY GALVANIZADA	
CARACTERÍSTICAS	NORMA DE REFERENCIA O EQUIVALENTES
CAPACIDAD	5 PIES CUBICOS (80LTRS)
MATERIAL DE TOLVA	PLANCHA GALVANIZADA
ESPESOR DE LA PLANCHA DE LA TOLVA	0.8MM
CHASIS	TUBO GALVANIZADO 1.2MM
ACABADO	LAMINADO AL FRIO CON 0.8MM DE ESPESOR REFORZADA CON ALAMBRÓN DE 1/8 DE DIÁMETRO. DESMONTABLE BORDE REFORZADO
RUEDA	NEUMÁTICA DE JEBE - DIMENSIONES * DIAMETRO EXTERNO: 350 mm * DIAMETRO INTERNO: 270 mm * ANCHO: 40 mm
DIMENSIONES	ADJUNTA IMAGEN CON DIMENSIONES * BOCA DE LA TOLVA: 85 cm x 70 cm * PROFUNDIDAD DE LA TOLVA: 45cm * ALTURA DE LAS PATAS: 35 cm * DIAMETRO DE LA RUEDA : 350 mm
TOLERANCIAS DE FABRICACION	+/-10%
COLOR	PLATINADO
GARANTIA DE FABRICA	12 MESES,CARRY-IN
UNIDAD DE DESPACHO	UNIDAD
MARCA	FAHEMA PERU
MODELO	GALVANIZADA LIVIANA 5P3 – LLANTA NEUMÁTICA DE 3.50-8
PROCEDENCIA	PERU
MARCA ROTULADO	A. MARCA B. NUMERO DE SERIE C. MODELO
RECOMENDACIONES DE USO	GUARDAR EN UN LUGAR SECO Y SIN HUMEDAD.

USO	LA CARRETILLA DE UNA SOLA RUEDA FRONTAL ESTÁ DISEÑADA PARA DISTRIBUIR EL PESO DE LA CARGA ENTRE LA RUEDA Y EL TRABAJADOR (CONSTRUCCIÓN)
CARACTERÍSTICAS GENERALES:	<ul style="list-style-type: none">▪ PATAS: PATAS C/ REFUERZO DE PLATINA PARALELA▪ ABRAZADERAS: PARA LA SUJECIÓN DE LA LLANTA▪ CHASIS: CARBONO LAMINADO/GALVANIZADO▪ SOPORTE: PLATINA / LAMINA TROQUELADA / PLATINA SOLDADA▪ RUEDA: NEUMÁTICA

